

# CUBUS B

**CONTEG**  
GASTRO



**CUKRÁŘSKÉ  
VÝROBKY**



**LAHÚDKÁŘSKÉ  
VÝROBKY**



**SALÁTY**



**UZENINY**



**PLNĚNÉ  
BAGETY**



**BALENÉ  
POTRAVINY**



**NEBALENÉ  
POTRAVINY**



**Chladicí vitrína disponuje podvěšeným agregátem a je určena k zabudování do prodejního pultu. Představuje nejen zajímavý interiérový prvek, ale je také ideálním řešením pro uskladnění a prezentaci čerstvých potravin. Díky subtilní nerezové konstrukci perfektně vynikne vystavené zboží.**

## IZOLAČNÍ DVOJSKLA

sníží energetickou náročnost, omezují vznik kondenzátu, což přispívá k lepší viditelnosti prezentovaných produktů

## SOFISTIKOVANÝ SYSTÉM CHLAZENÍ

díky technologii cirkulace vzduchu udrží veškeré prezentované produkty dlouho čerstvé a bez osychání

## LED OSVĚTLENÍ JEDNOTLIVÝCH POLIC

zajišťuje viditelnost vystavených produktů

## JEDNODUCHÝ PŘÍSTUP DO VITRÍNY

bezproblémová údržba a snadné ovládání

## Určené pro:

- kavárny
- cukrárny
- pekárny
- prodejny potravin
- lahůdky
- provozovny rychlého občerstvení
- bistra, firemní, školní nebo nemocniční jídelny
- restaurační provozy
- a další



Obslužná varianta,  
pohled od obsluhy



Samoobslužná varianta,  
pohled od zákazníka

# CUBUS B

**CONTEG**  
GASTRO



**CUKRÁŘSKÉ  
VÝROBKY**



**LAHÚDKÁŘSKÉ  
VÝROBKY**



**SALÁTY**



**UZENINY**



**PLNĚNÉ  
BAGETY**



**BALENÉ  
POTRAVINY**



**NEBALENÉ  
POTRAVINY**

Kód	Počet polic	Typ prodeje	Počet dvířek	Umístění agregátu z pohledu obsluhy	Rozměr police (mm)	Š x Hl x V (mm)	Příkon/napětí
CU080750FB	1	obslužný	–	vlevo	400 x 688	800 x 700 x 500	400 W/230 V
CU100750FB	1	obslužný	–	vlevo	400 x 888	1000 x 700 x 500	400 W/230 V
CU120750FB	1	obslužný	–	vlevo	400 x 1088	1200 x 700 x 500	560 W/230 V
CU080773FB	2	obslužný	–	vlevo	400 x 688	800 x 700 x 730	400 W/230 V
CU100773FB	2	obslužný	–	vlevo	400 x 888	1000 x 700 x 730	400 W/230 V
CU120773FB	2	obslužný	–	vlevo	400 x 1088	1200 x 700 x 730	560 W/230 V
CU140773FB	2	obslužný	–	vlevo	400 x 1288	1400 x 700 x 730	620 W/230 V
CU160773FB	2	obslužný	–	vlevo	400 x 1488	1600 x 700 x 730	720 W/230 V
CU080795FB	3	obslužný	–	vlevo	400 x 688	800 x 700 x 950	400 W/230 V
CU100795FB	3	obslužný	–	vlevo	400 x 888	1000 x 700 x 950	400 W/230 V
CU120795FB	3	obslužný	–	vlevo	400 x 1088	1200 x 700 x 950	560 W/230 V
CU080773FBL2F	2	samoobslužný	2 x 3	vlevo	400 x 688	800 x 700 x 730	400 W/230 V
CU100773FBL2G	2	samoobslužný	3 x 3	vlevo	400 x 888	1000 x 700 x 730	400 W/230 V
CU120773FBL2G	2	samoobslužný	3 x 3	vlevo	400 x 1088	1200 x 700 x 730	560 W/230 V
CU140773FBL2H	2	samoobslužný	4 x 3	vlevo	400 x 1288	1400 x 700 x 730	620 W/230 V
CU160773FBL2H	2	samoobslužný	4 x 3	vlevo	400 x 1488	1600 x 700 x 730	720 W/230 V

Ostatní rozměry a varianty, které zde nejsou uvedeny, jsou na vyžádání u obchodního zástupce.

## Technický popis

- celonerezová konstrukce
- posuvná prosklená dvířka s nerezovými průběžnými madly a dvojitým izolačním sklem
- v samoobslužném provedení jsou výklopná dvířka na straně zákazníka
- LED osvětlení, umístěné horizontálně nad všemi výstavními plochami, zajišťuje ideální osvětlení ve všech úrovních
- spodní nerezové dno – další prostor pro prezentaci produktů, vyjímatelné pro snadné čištění prostoru s výparníkem
- dynamické chlazení (s různým počtem ventilátorů dle typu vitríny) s velkoplošným výparníkem umístěným v dolní části zajišťuje velmi efektivní cirkulaci chlazeného vzduchu
- chladivo R407H

## Standardní vybavení

- digitální termostat s regulací teploty od +4 °C
- automatické odtávání
- digitální ukazatel teploty
- vypínač ON/OFF
- LED osvětlení
- skleněné police z kaleného skla o síle 6 mm s leštěnými hranami
- dvojitě sklené stěny a stropu zajišťující vynikající izolační vlastnosti

tel.: +420 602 386 569  
e-mail: sales@conteg-gastro.cz  
www.conteg-gastro.cz